

DENOMINACION		CANTIDAD: 2		V3	
CROQUIS		<p>VENTANA DE ABRIR ALUMINIO HERRERO ALUAR</p> <p>POSTIGONES DE CHAPA y TUBOS</p> <p>ALUMINIO HERRERO PESADO.ESPESOR MINIMO 3mm</p>			
MARCO	Interior	S/ detalle tipo "Aluar" o calidad equivalente.-			
	Postigon	Marco independiente de chapa plegada No. 16			
HOJA	Interior	S/ detalle tipo "Aluar" o calidad equivalente.-			
	Postigon	Postigones: de caño hierro 20 x 35 mm x 1,2, tablillaschapa No 16, zocalo 15 cm dos conjuntos de 4 hojas con parante intermedio de plerfil U chico No 6 Las tablillas deberan seguir el diseño y dimensiones de las existentes en fachada			
HERRAJES	Interior	Rodamientos de acero y teflon, trabas de acero negro			
	Postigon	Pomelas de hierro pulido 100 mm 3 por hoja falleba reforzada de varilla de hierro y manija de bronce platil ref. con ceradura pasador de bronce en una hoja por par.			
VIDRIOS		Dobles transparentes.-			
CONTRA-VIDRIOS		S/D			
PINTURA	Interior	Perfileria prepintada color a determinar por los proyectistas.-			
	Postigon	Esmalte sintetico 3 manos previo antioxico.			
OTROS		TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. LA EMPRESA PRESENTARA DETALLE DEFINITIVO PARA SU APROBACION			
<p>Ministerio de Obras Públicas y Vivienda</p>		<p>OBRA:</p> <p>REFUNCIONALIZACION EDIFICIO ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA</p> <p>Calle Francla 2351/55 - Santa Fe - Departamento La Capital</p>			
<p>DIPAI Unidad Central Santa Fe</p> <p>Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería Sub Dirección de Proyectos</p> <p>San Martín 2185 Galería Arbol Solo 2º Piso 5100000ru - Santa Fe 0342 4571379/41779/2500/4791 dipai@arnetbiz.com.ar</p>		<p>PLANO:</p> <p>PLANO DE DETALLE DE ABERTURAS - Esc. 1:50</p>			