



REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL

REJA:

Columnas caño estructural 100x100mm e mín.=2,5mm c/tapa superior.
Planchuela anclaje 20x20cm e=10mm con pernos de anclaje s/P.E.T.P.
Bastidor caño estructural 60x60mm e=2,5mm soldado a columnas
Refuerzo horizontal caño estructural 40x60mm e=2mm
Barros verticales caño estructural 30x60mm e=2mm / Sep.=12,5cm

PINTURA:

2 Manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético brillante Dúo.
Los colores serán determinados por el proyectista en obra.

OBSERVACIONES:

- Todas las medidas y niveles se verificarán en obra.
- Consideraciones generales para aberturas según P.E.T.P.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

PLANO DE DETALLE DE ABERTURAS - Esc. 1:50

**PROVINCIA
DE SANTA FE**

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y HÁBITAT