



Dos caños PVC Ø 110

manguera de presión hasta cilindro hidráulico del ascensor / cableado de maniobras y coche

EMERGENCIA

E-LED - Luminaria autónoma de emergencia de 39 LEDs equipada con batería de 6V recargable para una autonomía mínima de 6 hs. a plena carga.

SALIDA

SE

Display señalético fuente de iluminación LED de alta luminosidad. Intensidad 4 cd, batería sellada recargable de Ni-Cd. Autonomía mínima 3 horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA



Plafón/aplique estanco IP 65. Cuerpo de policarbonato, autoextinguible, con burlete de poliuretano. Reflector/óptica: Difusor: de policarbonato opal. Lucciola Mare - Equipado con dos tubos LED - Potencia: 18 W - Flujo luminoso: 1600 lm - Temp. Color: 4000 K (Blanco Neutro).



Proyector LED de 50 W. Luz cálida (3000 K). OSRAM LEDVANCE. Bañando la pared.

Santa Fe
Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

OBRA

Refuncionalización y puesta en
valor- Edificio de Correos-
Esperanza- Depto. Las Colonias

ESPECIALIDAD

Ingeniería

ESPECIFICACIÓN

Planta subsuelo

NIVEL -2.40 NPT

ESCALA

1:100

FECHA

26-07-21

REVISIÓN

01

PLANO

I-IE02

Todas las medidas se verificarán en obra