
















ALMAFUERTE

9 DE JULIO

		L01	LUMINARIA PARA SUSPENDER, CUERPO EN EXTRUCCION DE ALUMINIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO CON FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA MODELO TASSO LED TLG325 38W.
		L02	LUMINARIA DE SUSPENDER/APLICAR, CUERPO BASE DE ACERO, DIFUSOR DE POLICARBONATO CON FUENTE DE LED EXTERNA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA MODELO EVO LINE LNE.168 31W.
		L03	PLAFON HERMETICO DE APLICAR/SUSPENDER CON CUERPO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA, MODELO MARE X.302OP 36W.
		L04	APLIQUE/PLAFON CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL, FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA, MODELO VEGA.
		L05	APLIQUE/PLAFON CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL, FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA, MODELO INOXA T400E 20W.
		L06	PROYECTOR CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION DIRECTA SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA, MODELO SO1140-140W.
		IAP	Columna doble Alumbreado Público.- Lado calzada: Altura libre 8 m.- Luminaria ZIMBA PRO 250, 250W. ~34.000 Lm - 5.000/5.500°K. 773 x 320 x 109 mm, Marca: BAEL. Lado acera: altura libre 5.50m. ZIMBA PRO 150. 150W. ~21.000 Lm - 5.000/5.500°K. 719 x 270 x 109 mm. Marca: BAEL

[illegible]