



REFERENCIAS	
	- Tomacorriente simple 220V - 10A
	- Tomacorriente doble 220V - 10A
	- Caja rectangular tuboelectr. HF embudida con modulo de llave completa. Calibrado unipolar 2x1.5mm²-T1
	- Caja octogonal embudida en cieloraso
	- Caja octogonal embudida en pared
	- Caja tuboelectr. HF 20 mm. embudido
	- Caja tuboelectr. HF 100x100x50 mm
	- Caja tuboelectr. HF 150x100x50 mm
	- Camara inspeccion 40 x 40 cm. con tapa H* G* 4 mm esp. (semilla metal)
	- Banda perforada 450 mm SAMET
	- Banda perforada 300 mm SAMET
	- Banda perforada 100 mm SAMET
	- Caja pinoalú DIN de embutir 16 polos, blanca y fume, GENROD
REFERENCIAS	
	TABlero GENERAL BAJA TENSION
	TABlero TOMAS DATOS
	TABlero TOMAS PUESTOS DE TRABAJO
	TABlero UPS
	TABlero SECCIONAL SUBSUELO 1
	TABlero SECCIONAL SUBSUELO 1
	TABlero AIRES ACONDICIONADOS
	TABlero ASCENSOR 1 / 2 / 3
	TABlero SECCIONAL CALDERAS
	TABlero BOMBAS FILTRADO PILETA
	TABlero BOMBAS CISTERNA
	TABlero BOMBAS INCENDIO
REFERENCIA LUMINARIAS	
	Panel Led cuadrado, (L1) de aplicar Cod. PAL155, (L1) de embutir Cod. PAL205 tipo de cieloraso. Modelo: PLASMA Marca LUCIDOLA 4xW. 1920 LUMENES. Color 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 300x300mm.
	Panel Led cuadrado de embutir Cod. PAL160. Modelo: ELEGANTE Marca LUCIDOLA 45W. 3600 LUMENES. Color 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.
	Panel Led cuadrado de embutir Cod. PAL160. Modelo: ELEGANTE Marca LUCIDOLA 45W. 3600 LUMENES. Color 3.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.
	Aplique Tipo Puffon bajo banda electrica. Modelo MARE Marca LUCIDOLA Cod. X30TL. 2 Tubos LED 18W. 6000°K. Medida: 128x138mm.
	Empotrable de Cieloraso Circular Modelo HERMES I Marca LUCIDOLA Cod. ET1520. Lampara LED 7w 570 Lumenes. 3000 °K. Medidas d.80x57mm. Luminaria Color Blanco.
	Panel Empotrable de Cieloraso cuadrado. Modelo: PANEL WATER Marca LUCIDOLA Cod. PAL206 48W. 4.300 LUMENES. Color 4.000 °K. IP65. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.
	Empotrable de Cieloraso Modelo SPACE Marca LUCIDOLA Cod. ET 0221 1x15W Blanco Calido. Color Luminaria AJO BLANCO. Medida: 200x200mm.
	Proyector Philips - TANGO G3 - BVP383 LED455CW 220-240V AHB GM - 45500lm - 57000K - 350w - Medida: 603 x 593 x 114 mm.
	Proyector Philips - ClearFlood - BVP650 LED120-45740 PSU S ALU 12000lm - 4000K - Medida: 562 x 580 x 95 mm.
	Aplique de pared exterior - Modelo PETRA Marca LUCIDOLA Cod. T562 2x15w Blanco Calido. Luminaria Color Gris. Medida: 300x300x87mm. It. 1m.
	Empotrable de Piso Modelo FLOOR Marca LUCIDOLA Cod. EPL100 1w 3.000°K. Luminaria Color Acero. Medida d. 42mm.
	Carrel indicador SALIDA. Aplicado en cieloraso. Marca ATOMLUX Modelo 990SLA-SF - 3W.
	Sistema de energia para luz de emergencia led. Modelo 1610 Marca: ATOMLUX.
	Alarma Baño Discapacitados. Pulsador h: 0.40m desde nivel de piso terminado
	Alarma Baño Discapacitados. h: 2.10m desde nivel de piso terminado
	Sensor de movimiento 180°

PLANTA DE SUBSUELO NIVEL 2

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y TURISMO

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL

M.M.O. GUSTAVO SOLIS

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

EDIFICIO

CERARD

OBRA

PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL

PLANO

CIRCUITOS TOMAS SUBSUELO 2

EQUIPO DE PROYECTO:

ING. BERGERO ARQ. PAUTASSO
ARQ. SCARANO ARQ. GARCIA
ARQ. ORELLANA ARQ. MIGLIORE
ARQ. TAVOLINI ARQ. PRICHOT
ARQ. CAMPOSOLLO ARANZA GIMENEZ

ESPECIALISTA

ING. LUIS M. GODEY

JULIO 2020

ESCALA

1:100

DESIGNACION

IE07

Di.P.A.I.

UNIDAD CENTRAL DE PROYECTO