



Escala:

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

PERFILERÍA
Tubo horizontal inferior y superior suplementación 60x30x1.5mm (Perfil estructural ALUAR MC-150).
Columna simple 6945.
Travesaño 6946 para paño fijo con DVH
Marco 6943 para paño fijo y ventana con DVH.
Perfil goterón superior 263.
Todo en aluminio anodizado natural.

HOJAS
Paño fijo Piel de Vidrio para DVH – Hoja ventana desplazable para DVH

HERRAJES
Bisagra corrida superior y falleba multipunto.
Cierre a presión para desplazable, traba a rodillo, color negro Tanit.
Limitador acero inoxidable y tijera Giesse.

VIDRIOS
DVH espesor nominal 24 mm (6mm+12mm+3+3mm)
Vidrio exterior: Eclipse Energy Advantage Grey 6mm, templado, termoendurecido, con borde pulido recto sin brillo, con coating en cara #2.
Cámara de aire de 12mm
Vidrio interior: Blindex Energy Low E 3+3mm, con coating en cara #3, lamina PVB 0.38mm, vidrios bordes bien pulidos.

CONTRAVIDRIOS
SIN CONTRAVIDRIOS

SELLADORES
Burletes EPDM.

OBSERVACIONES
DVH PEGADO CON SILICONA ESTRUCTURAL tipo Sikasil SG-550.

